

### **ТСН 202 : Настольный диспетчерский пульт**

Диспетчерские пульты **ТСН202** могут быть настольного исполнения или встраиваться в стол. Возможна поставка дополнительной трубки и внешнего громкоговорителя.

#### **Технические характеристики:**

Материал изготовления / цвет: ..... Алюминий / Черный

Микрофон:..... «Гусиная шея» или встроенный

Громкоговоритель: .....5 Ватт

Установка: .....Настольный/ Встроенный

Розетка:.....тип RJ45

Размеры:.....150x 150 x 100 мм

Вес:..... 2.4 кг

Пыль и влагозащита IP: .....IP 54

Рабочая температура:.....-20°C / + 70°C

Питание : .....24 - 48 VDC, 230 VAC

Максимальный уровень звука:..... 95 дБ/ 1 метр

Звук регулируется специальной клавишей

LCD дисплей: показывает коды программирования, номера дозвона, звонящие номера

Тип разговора: Push To Talk с функцией «свободные руки» или full duplex с трубкой

Функции: Программирование, общий громкий вызов, «конференция», индивидуальный вызов, вызов по группам

Прокладка кабеля: тип «звезда»



### **ТЛН 402 EG: Всепогодный диспетчерский пульт**

Питание : 24 - 48 VDC

Степень пыли и влагозащиты IP : IP 66

Степень антивандальной защиты: IK 10

Вес: 4, 2 кг Размеры: 316 x 190 x 65 мм

Материал/Цвет: поликарбонат/ оранжевый

Макс. / мин. окружающая температура: - 50 °C / + 60°C

Громкоговоритель: 5 Ватт

Максимальный уровень звука: до 110 дБ/ 1 метр

Регулируемый уровень звука

LCD дисплей: коды при программировании, звонящие номера

Микрофон: шумоизоляция

Функции: программирование, громкий вызов, разговор «конференция»,

индивидуальный вызов, вызов группы

Установка: настенная на болтах

Прокладка кабеля: «звезда» или параллельная прокладка шлейфом



### **ТЛН 214 AG: Взрывозащищенный диспетчерский пульт**

Питание : 24 - 48 VDC

Степень пыли и влагозащиты : IP 66

Степень антивандальной защиты: IK 10

Устойчив к коррозии и воздействию химикатов

Размеры: 210 x 300 x 190 мм Вес: 8 кг

Материал/Цвет: алюминий/ оранжевый

Макс. / мин. окружающая температура: - 50 °C / + 60°C

Громкоговоритель: 15 Ватт

Максимальный уровень звука: до 120 дБ/ 1 метр

Регулируемый уровень звука

LCD дисплей: коды при программировании, звонящие номера

Микрофон: шумоизоляция

Функции: программирование, громкий вызов, разговор «конференция»,

индивидуальный вызов, вызов группы

Установка: настенная на болтах

Маркировка взрывозащиты: АTEX ЕЕ хd II В Т6 II2G

Прокладка кабеля: «звезда» или параллельная прокладка шлейфом

